





スタイル	全面パネル (標準・遮音・高遮音)	コーナーパネル (標準・遮音・高遮音)	3WAYパネル (標準・遮音・高遮音)	パネル端部
PW	900, 1200	250	PW1 = 500 PW2 = 250	20
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディテール	P.38 上段参照	P.38 上段参照	P.38 上段参照	P.38 上段参照
備考				




スタイル	ダブルガラス連装 (標準・遮音)	ダブルガラス連装コーナー (標準・遮音)	ダブルガラス連装3WAY (標準・遮音)	連装ガラス端部
PW	900, 1200	900, 1200	PW1 = 600~1200 PW2 = 300~1200	20
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディテール	P.38 中段参照	P.38 中段参照	P.38 中段参照	P.38 中段参照



※標準仕様は下レール、遮音仕様は上下レールにパンチング加工が施されます。



スタイル	サイドガラス連装	サイドガラス連装コーナー	サイドガラス連装3WAY	連装ガラス端部
PW	900, 1200	900, 1200	PW1 = 600~1200 PW2 = 300~1200	20
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディテール	P.38 下段参照	P.38 下段参照	P.38 下段参照	P.38 下段参照
備考	※最大10連装まで		※直交方向はセンターガラス1面のみ	

スタイル	コーナーポスト	3WAYポスト	エンドポスト	
PW	80.5×80.5	81×81	25.5	
CH	~3000	~3000	~3000	
ディテール				
備考				

				
スタイル	ブロックコンビパネル (両面)	表：ブロックコンビパネル 3 段 裏：全面パネル 1 枚	表：ブロックコンビパネル 3 段 裏：全面パネル 2 枚	表：ブロックコンビパネル 3 段 裏：全面パネル 3 枚
PW	1800, 2400, 2700	900, 1200	1800, 2400	2700
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディティール	P.40 上段参照			
備考				

			
スタイル	吸遮音パネル (両面)	表：吸遮音パネル 裏：全面パネル 1 枚	表：吸遮音パネル 裏：全面パネル 2 枚
PW	900 ~ 2400	900 ~ 1200	1200 ~ 2400
CH	~3000	~3000	~3000
ディティール	P.40 中段参照		
備考			




				
スタイル	ブロックパネル 4 段	ブロックパネル 5 段		
PW	1800, 2400, 2700	1800, 2400, 2700		
CH	~3000	~3000		
ディティール				
備考				

				
スタイル	ブロックダブルガラス 4 段	ブロックダブルガラス 5 段		
PW	1800, 2400, 2700	1800, 2400, 2700		
CH	~3000	~3000		
ディティール	P.40 下段参照	P.40 下段参照		
備考				







スタイル	ダブルガラスドア・片開き 全面・標準錠	ダブルガラスドア・片開き 幕板・標準錠	ダブルガラスドア・片開き 全面・電気錠	ダブルガラスドア・片開き 幕板・電気錠
DW 有効開口 W	1000, 1100 849, 949	1000, 1100 849, 949	1000, 1100 849, 949	1000, 1100 849, 949
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディティール	P.39 中段参照	P.39 中段参照		
備考		※H1=525 (標準)、幕板: FLG		※H1=525 (標準)、幕板: FLG

※電気錠仕様は通電金具部分とドア上枠の仕様が異なります。詳細はお問合せください。






スタイル	サイドガラスドア・片開き 全面・標準錠	サイドガラスドア・片開き 幕板・標準錠	サイドガラスドア・片開き 全面・電気錠	サイドガラスドア・片開き 幕板・電気錠
DW 有効開口 W	1000, 1100 849, 949	1000, 1100 849, 949	1000, 1100 849, 949	1000, 1100 849, 949
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディティール	P.39 下段参照	P.39 下段参照		
備考		※H1=525 (標準)、幕板: FLG		※H1=525 (標準)、幕板: FLG

※電気錠仕様は通電金具部分とドア上枠の仕様が異なります。詳細はお問合せください。



スタイル	フラット遮音ドア・片開き 全面・標準錠	フラット遮音ドア・片開き 幕板・標準錠	フラット遮音ドア・片開き 全面・電気錠	フラット遮音ドア・片開き 幕板・電気錠
DW 有効開口 W	1000, 1100 849, 949 (811, 911)	1000, 1100 849, 949 (811, 911)	1000, 1100 849, 949 (811, 911)	1000, 1100 849, 949 (811, 911)
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディティール	P.39 上段参照	P.39 上段参照		
備考		※H1=525 (標準)		※H1=525 (標準)

※ () 内の寸法は防火設備・例示仕様の場合の寸法です。










スタイル	フラット遮音ドア・片開き 全面・ドア窓ダブルガラス仕様	フラット遮音ドア・片開き 幕板・ドア窓ダブルガラス仕様	フラット遮音ドア・両開き 全面・ドア窓ダブルガラス仕様	フラット遮音ドア・両開き 幕板・ドア窓ダブルガラス仕様
ドア窓 W	100 (MIN:100 ~ MAX:150)	100 (MIN:100 ~ MAX:150)	100 (MIN:100 ~ MAX:150)	100 (MIN:100 ~ MAX:150)
ドア窓 H	DH-313	DH-313	DH-313	DH-313
ディティール				
備考	※電気錠仕様も共通	※電気錠仕様も共通	※電気錠仕様も共通	※電気錠仕様も共通




※ () 内の寸法は防火設備・例示仕様の場合の寸法です。

防…防火設備・例示仕様の対応があるスタイルです。ドア枠の材質・寸法が異なります。ドア窓はシングル硝子・網入10Tとなります。詳細はお問い合わせください。

RAD…リバースアクションドア (常時開扉式ドア) の対応があるスタイルです。電気錠や防火設備例示仕様との併用はできません。

				
スタイル	ダブルガラスドア・両開き 全面・標準錠	ダブルガラスドア・両開き 幕板・標準錠	ダブルガラスドア・両開き 全面・電気錠	ダブルガラスドア・両開き 幕板・電気錠
DW 有効開口 W	2000, 2065 869.5, 902	2000, 2065 869.5, 902	2000, 2065 869.5, 902	2000, 2065 869.5, 902
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディティール				
備考		※ H1=525(標準)、幕板:FLG		※ H1=525(標準)、幕板:FLG
※電気錠仕様は通電金具部分とドア上枠の仕様が異なります。詳細はお問合せください。				

				
スタイル	サイドガラスドア・両開き 全面・標準錠	サイドガラスドア・両開き 幕板・標準錠	サイドガラスドア・両開き 全面・電気錠	サイドガラスドア・両開き 幕板・電気錠
DW 有効開口 W	2000, 2065 869.5, 902	2000, 2065 869.5, 902	2000, 2065 869.5, 902	2000, 2065 869.5, 902
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディティール				
備考		※ H1=525(標準)、幕板:FLG		※ H1=525(標準)、幕板:FLG
※電気錠仕様は通電金具部分とドア上枠の仕様が異なります。詳細はお問合せください。				

				
スタイル	フラット遮音ドア・両開き 全面・標準錠	フラット遮音ドア・両開き 幕板・標準錠	フラット遮音ドア・両開き 全面・電気錠	フラット遮音ドア・両開き 幕板・電気錠
DW 有効開口 W	2000, 2100 (2000, 2120) 869.5, 918.5 (850, 910)	2000, 2100 (2000, 2120) 869.5, 918.5 (850, 910)	2000, 2100 (2000, 2120) 869.5, 918.5 (850, 910)	2000, 2100 (2000, 2120) 869.5, 918.5 (850, 910)
CH	~3000	~3000	~3000	~3000
ディティール				
備考		※ H1=525(標準)		※ H1=525(標準)
※ () 内の寸法は防火設備・例示仕様の場合の寸法です。				

標準金物					
部位	ドアクローザー	ドアクローザー	レバーハンドル錠	ピボットヒンジ	戸当たり
メーカー	DORMA	RYOBI	美和ロック	イトーキオリジナル SUS HL 仕上	シブタニ
品番	ITS-196	COU-153	LA錠(ハンドル:51)	-	DC-46W
備考	ガラスドア用	スチールドア用	各ドア共通・HL又はCD仕上	各ドア共通	各ドア共通

スタイル	ダブルガラス連装内蔵 ダブルガラス引戸（連装）	ダブルガラス連装内蔵 ダブルガラス引戸（単体）	ダブルガラス連装内蔵 ダブルガラス引戸（連装）	ダブルガラス連装内蔵 ダブルガラス引戸（単体）
DW 有効開口 W	1820, 2020, 2220 800, 900, 1000	1845.5, 2045.5, 2245.5 800, 900, 1000	1820, 2020, 2220 800, 900, 1000	1845.5, 2045.5, 2245.5 800, 900, 1000
CH	2500 ~ 3000	2500 ~ 3000	2500 < CH	2500 < CH
ディティール	P.41 上段参照	P.41 上段参照	P.41 上段参照	P.41 上段参照
備考	引手：UNION G52 特寸 ※A は天井高さに合せ変動	引手：UNION G52 特寸 ※A は天井高さに合せ変動	引手：UNION G1170	引手：UNION G1170

スタイル	ダブルガラス連装内蔵 スチール引戸（連装）	ダブルガラス連装内蔵 スチール引戸（単体）		
DW 有効開口 W	1820, 2020, 2220 800, 900, 1000	1845.5, 2045.5, 2245.5 800, 900, 1000		
CH	~3000	~3000		
ディティール	P.41 中段参照	P.41 中段参照		
備考	引手：UNION G1170 ※天井高さによらず同一引手	引手：UNION G1170 ※天井高さによらず同一引手		

標準金物				
部位	ドア引手	ドア引手	ドア引手	錠前
メーカー	Union	Union	Union ※オプション	美和ロック
品番	G52 特寸	G1170-01-023-L750	G1170-01-061-L750	U9FN-1
備考	SUS HL 仕上	SUS HL 仕上	黒色	ST 仕上 または CD 仕上

標準金物			
部位	ドアクローザー	順位調整器	フラッシュボルト
メーカー	RYOBI	ニュースター	美和ロック
品番	20 シリーズ	SF-150	AFB02-DU
備考	扉本体 W818未満の子扉に使用 ※防火設備・例示仕様用金物	※防火設備・例示仕様用金物	※防火設備・例示仕様用金物



ドア幕板について

- ドア本体および幕板部は木目柄鋼板と近似の木目柄シート貼となります。
- 木目方向は、縦目で統一となります。
- 木目柄鋼板と木目柄近似シートは、十分な色味確認を行っておりますが、ご採用前にサンプルにて柄仕様をご確認ください。