

パーティション

PARTITION

取扱説明書


保証の明細付

JZ-004A-□□

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時は、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

1 安全上の注意事項

- 注意** パーティションを傾けしないでください。本体が転倒してけがをすることがあります。
- 注意** ビスやボルトが緩んだままで使わないでください。商品の破損や転倒の原因になり、けがをすることがあります。
- 注意** 移動方向には十分注意し、フレームを持って横方向に移動させてください。その他の方向に移動させると本体が転倒してけがをすることがあります。
- 注意** 分解・改造をしないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



- 注意** 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。
- 注意** 傾斜している場所、凸凹のある場所に設置しないでください。本体が動いたり、転倒してけがをすることがあります。
- 注意** フレームの上に乗ったり、盤面上部にぶら下がったりしないでください。また、物をぶら下げて下さい。商品の破損や転倒の原因になり、けがをすることがあります。

必要な換気量の求め方


$$\text{必要換気量 (m}^3/\text{h)} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人あたりの占有面積 (m}^2\text{)}}$$

建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出方法の一例です。
(注1) 上式「20」は20(m³/h・人)の意味ですがこの根拠は成人男性が静かに座っている時のCO2排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当たりの占有面積が10(m²)を超える場合は10(m²)とします。

注意の種類と規定：社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

- 注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 各部の名称と機能



- 3 使用上の注意事項**
 - このマークは禁止行為を表わします。
 - このマークは行為の指示を表わします。
 - この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
 - 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところで使用しないでください。変形やそり・変色などの原因になります。

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い
「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」
ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

- 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通気を十分に行うよう心がけてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
- 温度や湿度の変化による換気の励行
室内温度が著しく高温多湿となる場合 (室温28℃、相対湿度50℃超が目安) には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

(参考資料：国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康な住宅でくらすために」)

4 点検・お手入れ

点検
使用中にビス、ボルトのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。ビス、ボルトがゆるんだままで使用すると本体がこわれてけがをすることがあります。

塗装部・樹脂部・お手入れ
通常のお手入れ
硬く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
ひどく汚れた場合
うすめた中性洗剤で汚れを拭きとり、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。表面の変色などの原因になります。

布地のお手入れ
通常のお手入れ
水にぬれたぞうきん、化学ぞうきんは使わないでください。張地の変色しみの原因になります。
ひどく汚れた場合
お買い求め先の弊社担当者までご連絡ください。

5 品質表示


項目	機種	パーティション
寸法	幅	920
(単位:mm)	奥行	465
	高さ	1800
構造材	フレーム	金属 (スチール)
	車輪	PVC、PA
	クロス	ポリエステル
表面仕上げ		クロームメッキ/粉体塗装

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

保証の明細

この度はアイプラス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常な使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げ販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) では、改正消費生活用品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件 (注) で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定いたしました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合もあります。JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。



製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。
(注) 一定の使用条件は、JOIFAのホームページをご覧ください。
※保証期間及びJOIFAの標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・表面材・樹脂パーツの変色および褐色、摩耗
2年保証	機構・可動部	キャスター
3年保証	構造体	強度・構造体に係る変形・破損・割れ

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
※保証項目は各機種共通とさせていただきます。

■保証書の発行
別途、保証書がご入用の場合は、お買求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝えください。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合
●火災・天災による故障の場合。
●改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合

■部品の保有期間について
●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理 (修理範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ
イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 <http://www.itoki.jp/>

製品の廃棄について
不要となった製品の廃棄は法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はお買い上げ販売店またはイトーキお客様相談センター ☎0120-164177 までご相談ください。

